

Klinkerram JK

Art nr 0071198



Klinkerram med tillhörande golvbrunnssil med urtag Ø41 mm i syrafast rostfritt stål. Klinkerramen är pressad i ett verktyg för att få maximal styrka och under kanten är utböjd och skadar därför inte underliggande tätskikt. Klinkerramen centreras över golvbrunnen och trycks ner i fix / fästmassa. Mellanrum mellan golvplatta och klinkerram fogas med fogbruk. Klinkerramen består av: Klinkerram 155 x 155 x 6 mm samt 1,0 mm tjock golvbrunnssil tillverkad i syrafast rostfritt stål, 140 x 140 mm.

Hemsidan använder cookies

Några används till statistik och andra av tredjepartstjänster. Genom att klicka 'OK' godkänner du användandet av cookies.



[Googles sekretesspolicy.](#)

[Välj alla](#)

PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	0071198	Nödvändiga	Nödvändiga cookies hjälper dig att göra en hemsida användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner såsom sidnavigering åtkomst till säkra områden på hemsidan. Hemsidan kan inte fungera optimalt utan dessa cookies.
			Funktionella
			Rostfri
			Statistiska
MATERIAL	Syrafast rostfritt stål 1.4404	Marketing	Marketingcookies används för att spåra besökare gränsöverskridande på hemsidor. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed vara mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.
			Statistiska
FÄRG	Rostfri	Marketing	Marketingcookies används för att spåra besökare gränsöverskridande på hemsidor. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed vara mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.
			Statistiska

ENDAST NÖDVÄNDIGA
COOKIES

UPPDATERA SAMTYCKE

OK

powered by:
[Cookie Information](#)